



ACD – SCHLIESS- UND
IDENTIFIKATIONSSYSTEM

Eine alltägliche Situation:

Wenns drauf ankommt hat man die Hände voll oder den Schlüssel nicht griffbereit. Dann dauert es eine kleine Ewigkeit die Tür zu öffnen.



Konventionelle Zutrittsberechtigung mit Nachteilen:

- unhandlich
- hohes Gewicht
- zeitintensiv
- unflexibel
- schwer erweiterbar

Überall dort, wo der individuelle und sichere aber unkomplizierte Zugang gefordert ist, bietet das kompakte und intelligente **ACD-Schließsystem** von *effeff* die Lösung.

Beispiele hierfür sind sämtliche Inhouse-Anwendungen wie:

- Dokumentenarchive
- EDV-Räume
- Seminar- und Schulungsräume
- Personal- und Entwicklungsräumlichkeiten
- Lagerräume
- etc.

bei Behörden, Kanzleien, Handel, Banken, Arztpraxen, Dienstleistungsunternehmen, Schulen, Gewerbe- und Industriebetrieben, etc.

Intelligentes Schliess- und Identifikationssystem

Die mechanische Funktion des Türschlosses bleibt nach wie vor erhalten. Die Außenklinke ist freilaufend und wird nach Berechtigung durch die Karte oder den Schlüsselanhänger zugeschaltet.



ACD-berührungslos

Durch kurzes annähern eines ID-Trägers (Karte, Schlüsselanhänger) wird die Außenklinke zur einmaligen Betätigung zugeschaltet.

Archiv





ID-Karte
z.B. Artikel-Nr. 480-30



Schlüssel-Anhänger
Artikel-Nr. 480-35

ACD-berührungslos Modell 494
bis zu 99
Identifikationsträger



effeff Fritz Fuss GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Johannes-Mauthe-Straße 14
72458 Albstadt
Tel. 074 31/123-0
Fax 074 31/123-240
www.effeff.com
info@effeff.com

Leistungsmerkmale

- Einfache Montage
- Kein Verkabelungsaufwand
- Leichte Programmierung
- Lebensdauer der Batterie bis zu 2 Jahre
- Programmierbare Dauerfreigabe
- Dauerfreigabe ohne zusätzliche Belastung der Batterie
- Ansprechendes Design
- Für alle gängigen Türschlösser ab Dornmaß 55 mm

Bestell-Nummern

| | |
|----------------------------|----------------|
| für Schlösser mit 8 mm Nuß | 494-108 |
| für Schlösser mit 7 mm Nuß | 494-107 |

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass 3 Karten 480-30 bzw. Schlüsselanhänger 480-35 für die Programmierung des Systems notwendig sind, die nicht für die Zutrittskontrolle benutzt werden können.

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Vorgerichtet für Normzylinder nach Farben | DIN 18252 grauweiß (RAL 9002) |
| Türdrücker außen und innen pulverbeschichtet | |
| Abmessungen (B x H x T) in mm | |
| Außenschild | 65 x 289 x 27 |
| Innenschild | 65 x 289 x 12 |
| Einsatzbereich | nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet |
| Temperaturbereich | - 5 °C bis + 55 °C |
| Spannungsversorgung | Batterien 3x Alkali-Mangan 1,5 V Mignonzellen |
| Leserreichweite | ca. 7 cm |
| Türblattstärke | 38 – 60 cm |
| Rosetten 72 mm, 92 mm liegen bei | |